

6ES7972-0BA52-0XA0 CONECTOR PB,90 GRADOS,SIN CONEC. HEM. PG

Datos técnicos

Estado 1

Designación del tipo de producto



Conector de bus...mbra PG, 009

SIMATIC DP, CONECTOR PARA PROFIBUS HASTA 12 MBITS/S SALIDA CABLE A 90 GRADOS, DESPLAZAMIENTO DE AISLAMIENTO FAST CONNECT, SIN CONEC. PG 15,8 X 59 X 35,6 MM(ANXALXP),

Apto para el uso

Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS

Tasa de transferencia

9,6 kbit/s...12 Mbit/s

- con PROFIBUS

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

- para cables PROFIBUS 2
- para componentes de red o equipos terminales 1

Ejecución de la conexión eléctrica

- para cables PROFIBUS Conexión por desplazamiento de aislamiento integrada para cables de instalación PB FC de 2 hilos

Ejecución de la conexión eléctrica / FastConnect

Sí

Datos mecánicos

Versión de la resistencia terminal

Combinación de resistencias integrada, activable con interruptor deslizante

Material / de la caja

plástico

Diseño, dimensiones y pesos

Tipo de salida de cable

Salida de cable a 90°

Anchura

15,8 mm

Altura	59 mm
Profundidad	35,6 mm
Peso neto	10 g
Condiciones ambientales admisibles	
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	0 °C
• durante el almacenamiento	-40...+70 °C
• durante el transporte	-40...+70 °C
Humedad relativa / a 25 °C / sin condensación / durante la operación / máx.	95 %
Grado de protección IP	IP20
Características, funciones y componentes del producto / Generalidades	
Característica del producto/sin silicona	Sí
Componente del producto/alivio de tracción	
• Conector hembra PG	No
	Sí
Normas, especificaciones y homologaciones	
Certificado de aptitud	
• Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)	Sí
• homologación UL	Sí
letzte Änderung:	16-ene-2014